Daüer®



КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ СТЕН И КЛАДКИ

Daüer®

С первого дня основания Dauer у нас была цель: создавать строительные и отделочные материалы, с которыми связывают надежность и качество.

Эту цель мы строим на 4-х принципах:

- Сильная команда. Привлекаем опытных специалистов и создаём условия для их роста.
- Опора на научные исследования. Собственный R&D-центр разрабатывает технологии и адаптирует рецептуры под задачи рынка.
- Постоянный контакт с сообществом производителей. Состоим в Союзе производителей сухих строительных смесей (СПССС) — профессиональном объединении, которое развивает российский рынок строительных смесей.
- Подтвержденное качество. Наши продукты советуют требованиям ГОСТ, мы подтверждаем это декларациями. Ознакомиться с ними можно на сайте dauer.ru в разделе «Декларации».

  В 2018 году мы запустили кладочные растворы Dauer TEFIX для тёплой керамики и клей Dauer QUADER для газобетона. Продукция начала поставляться в DIY-сети, на объекты крупных девелоперов и получила хорошие отзывы покупателей.

  В 2025 году мы представили Dauer Tefix SW — тёплый кладочный раствор нового поколения с высокими теплоизоляционными свойствами и цветные кладочные смеси в палитре из 25 цветов, подобранных так, чтобы подчеркнуть красоту любого кирпича — от светлого классического до темного клинкера.

Этот каталог поможет вам выбрать подходящий раствор для возведения стен и смесь для кладки кирпича.



06
Наши технологии

07
Цветные кладочные смеси

12
Теплые кладочные растворы

16
Клеи для блоков

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ



Технология двойного армирования. Мы вводим в смесь комбинацию из полимерных и органических волокон, которые образуют трёхмерную структуру — объемный каркас. Такой каркас повышает прочность на изгиб, увеличивает устойчивость шва к деформациям при перепадах температур и снижает оседание раствора в пустотах кирпича.

Устойчивые к погодным условиям пигменты. Палитра цветных кладочных смесей состоит из 25 цветов. Наша главная задача, чтобы фасад вашего дома оставался в первозданном виде долгое время, поэтому мы разработали технологию сквозного окрашивания Dauer TFC. Красящие частицы пигмента имеют ультратонкий помол (менее 1 микрона). Они не растворяются в воде, а равномерно распределяются и физически закрепляются в матрице цемента в процессе гидратации. Цвет шва кладки имеет повышенную стойкость к ультрафиолету, выцветанию и агрессивным погодным условиям.





Добавка против высолов. Соли на кладке могут выступать по разным причинам: жесткая вода, нарушение пропорций смешивания, добавление в состав компонентов, не предусмотренных производителем (мыло, средства для мытья посуды и тд.).

Что бы минимизировать риск образования солей, наши технологи создали и добавили в состав смеси специальную добавку Замóк для кристаллов/Crystal Lock.

ЦВЕТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ

Daüer®

25 ЦВЕТОВ



BRICK.COLOR 251

ЦВЕТНАЯ КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ АРМИРОВАННАЯ

Для кирпича с водопоглощением **5-18%**



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология двойного армирования
- Стойкость цвета к выгоранию
- Добавка, препятствующая образованию высолов
- Прочный, долговечный декоративный шов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для монтажа и одновременной отделки швов кладочных элементов.

10 МПа
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ

F 100
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

90 минут
ВРЕМЯ ЖИЗНИ РАСТВОРА



BC252

BRICK.COLOR 252

ЦВЕТНАЯ КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ АРМИРОВАННАЯ

Для клинкерного кирпича с водопоглощением **1-5%**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология двойного армирования
- Стойкость цвета к выгоранию
- Добавка, препятствующая образованию высолов
- Прочный, долговечный декоративный шов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для монтажа и одновременной отделки швов кладочных элементов.

15 МПа
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ

F 150
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

90 минут
ВРЕМЯ ЖИЗНИ РАСТВОРА

BRICK.COLOR 250

ЦВЕТНАЯ КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ АРМИРОВАННАЯ

Для кирпича с водопоглощением **6-12%**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология двойного армирования
- Стойкость цвета к выгоранию
- Прочный, долговечный декоративный шов
- Минимальное оседание раствора в полости кирпича

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для монтажа и одновременной отделки швов кладочных элементов.



10 МПа
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ

F 100
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

90 минут
ВРЕМЯ ЖИЗНИ РАСТВОРА



BC253

BRICK.COLOR 253

СМЕСЬ СУХАЯ КЛАДОЧНАЯ

Для забутовочного кирпича

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для рядового кирпича и камня
- Устойчивость к усадке
- Прочный и долговечный шов
- Удобство в работе

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для монтажа забутовочных кладочных элементов.

M150
МАРОЧНАЯ ПРОЧНОСТЬ

F 75
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

120 минут
ВРЕМЯ ЖИЗНИ РАСТВОРА

Daüer®

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ТЕПЛОЙ КЕРАМИКИ



TEFIX SW

TEFIX SW

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ТЕПЛОЙ КЕРАМИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология двойного армирования
- Высокий выход раствора - низкий расход смеси
- Предотвращает образование мостиков холода в кладке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для возведения стен из поризованных керамических блоков, пено- и газобетона, а также блоков из бетона на пористых заполнителях (керамзитобетон). Содержит легкий заполнитель – перлит, обладает повышенным выходом раствора, что существенно снижает расход смеси. Предотвращает образование мостиков холода в кладке.

до 34 литров
ВЫХОД РАСТВОРА С МЕШКА[1]

λ 0,16 Вт/(м²·К)
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

120 минут
ВРЕМЯ ЖИЗНИ РАСТВОРА

[1]Максимальный показатель полученный в лабораторных условиях.

TEFIX LM

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ТЕПЛОЙ КЕРАМИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология двойного армирования
- Отсутствие теплопотерь через кладочный шов
- Высокая водоудерживающая способность раствора

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для возведения стен из поризованных керамических блоков, пено- и газобетона, а также блоков из бетона на пористых заполнителях (керамзитобетон). Предотвращает образование мостиков холода в кладочных швах.



до 30 литров
ВЫХОД РАСТВОРА С МЕШКА[1]

λ 0,19 Вт/(м²·К)
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

120 минут
ВРЕМЯ ЖИЗНИ РАСТВОРА

[1]Максимальный показатель полученный в лабораторных условиях.



TEFIX SM

TEFIX SM

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ТЕПЛОЙ КЕРАМИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология двойного армирования
- Предотвращает преждевременное разрушение шва кладки
- Повышает прочность сцепления блоков на сдвиг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для возведения стен из поризованных керамических блоков, пено- и газобетона, а также блоков из бетона на пористых заполнителях (керамзитобетон). Применяется для забутовочных работ при возведении полых систем кладочных конструкций. Предотвращает образование мостиков холода в кладке.

до 30 литров
ВЫХОД РАСТВОРА С МЕШКА[1]

λ 0,22 Вт/(м²·К)
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

120 минут
ВРЕМЯ ЖИЗНИ РАСТВОРА

[1]Максимальный показатель полученный в лабораторных условиях.

Daüer®

КЛЕЙ
ДЛЯ БЛОКОВ



QUADER D600

КЛЕЙ ДЛЯ БЛОКОВ УСИЛЕННЫЙ ТОНКОШОВНЫЙ 25 / 40 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для любых блоков из ячеистых бетонов
- Высокая водоудерживающая способность раствора
- Усиление конструкции за счет прочного шва

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для возведения стен и перегородок из блоков на основе газо- и пенобетона, полистиролбетона и других ячеистых блоков. Допускается заделка сколов, трещин, швов, выбоин на поверхности блоков глубиной до 20 мм. Тонкошовная кладка предотвращает появление термических мостиков и гарантирует одинаковые параметры тепловой изоляции всей конструкции.

10 МПа
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ

2-5 мм
ТОЛЩИНА ШВА

20 минут
ВРЕМЯ УКЛАДКИ

ЧТО ЕЩЕ ПРИГОДИТСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ



ШТУКАТУРКИ ГРУНТЫ ШПАТЛЕВКИ

ДЛЯ СТЯЖКИ И ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛОВ



СТЯЖКА НАЛИВНОЙ ПОЛ

ДЛЯ ОТМОСТКИ И ФУНДАМЕНТА



ПЕСКОБЕТОН

Строительные и
отделочные материалы

Техническая поддержка +7 985 220 12 12

Отдел продаж +7 499 702 44 07

