



## IMMER.MADE 65 PRO

### ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ, УКРЕПЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

- Укрепляет слабые основания и поверхности
- Регулирует впитывающую способность основания
- Подходит для старых, непрочных и сильно впитывающих оснований
- Защищает от плесени и грибка



НА ПОЛ, СТЕНЫ  
И ПОТОЛОК



ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ  
В СТРУКТУРУ



ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ  
СЛОЙ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И  
НАРУЖНЫХ РАБОТ

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Рекомендуются для упрочнения старых, рыхлых, непрочных и сильно впитывающих оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: цементных и гипсовых смесей для устройства пола, цементных и гипсовых штукатурок, цементных, гипсовых и полимерных шпаклёвок, плиточных и монтажных клеев, лакокрасочных материалов, обоев и других финишных декоративных покрытий. Для внутренних и наружных работ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Цвет грунта                                            | белый                     |
| Цвет пленки после высыхания                            | прозрачный                |
| Расход                                                 | 100-120 мл/м²             |
| Площадь нанесения грунта (5 л) 1 слоем, не более       | 50 - 65 м²                |
| Площадь нанесения грунта (10 л) 1 слоем, не более      | 100 - 130 м²              |
| Время высыхания 1 слоя, не менее                       | 1 час                     |
| Время полного высыхания, не менее                      | 8 часов                   |
| Температура основания и окружающей среды при нанесении | от +5 °C до +35 °C        |
| Температура хранения                                   | от +5 °C до +50 °C        |
| Морозостойкость при транспортировке, не более          | 5 циклов**                |
| Нормативный документ                                   | ТУ 5772-001-19588510-2020 |

\*площадь нанесения грунта 1 слоем

\*\* - допускается кратковременное замораживание при температуре не ниже -20 °C

### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Грунт поставляется в пластиковой таре. Транспортировать и хранить в вертикальном положении. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке при температуре от +5 °C до +50 °C – не менее 12 месяцев с даты изготовления.

**е 5 Л/≈50-65 М²\***

**е 10 Л/≈100-130 М²\***

### СОСТАВ

Полимер на акриловой основе, вода, модифицирующие добавки.


### ТИПЫ ОСНОВАНИЙ

Сухие подготовленные поверхности – конструкционный бетон, кирпичная кладка, штукатурки и шпатлевки на цементной и гипсовой основах, цементная стяжка и наливные полы, ПГП, ГВЛ, ГКЛ, ЦСП. Не используется для обработки металлических поверхностей, гладких и слабо впитывающих оснований.



### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением грунта удалите с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия и другие загрязнения, препятствующие сцеплению грунта с поверхностью.

### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ



**1** Перед началом работ перемешайте состав.



**2** Наносите грунт равномерно с помощью валика, щетки или кисти на основание, втирая в поверхность. Не допускается образование матовых разводов и подтёков на поверхности. Неравномерно и сильно впитывающие основания рекомендуем обработать в несколько слоев. Дождитесь полного высыхания грунта на основании и проверьте качество грунтования.

#### Важные детали:

- Не допускайте запыления загрунтованной поверхности.
- После окончания работ, тщательно помойте инструмент и емкости водой.
- Не добавляйте в состав грунта воду и другие посторонние компоненты.



### РЕКОМЕНДАЦИИ

В процессе работы и при высыхании температура окружающей среды и основания должна быть не ниже +5 °С, влажность воздуха не более 75 %, при необходимости допускается принудительная сушка загрунтованной поверхности. Все технические характеристики на упаковке верны при температуре окружающей среды +20 °С и относительной влажности 65 %. При работе с материалом руководствуйтесь инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности. Соблюдайте все требования актуальных редакций СП. При возникновении вопросов, обращайтесь к нашим техническим специалистам по номеру: +7 985 220 12 12. Инструкция по применению, указанная на упаковке, теряет силу после размещения новой редакции текста на сайте [dauer.ru](http://dauer.ru)

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проводите работы в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, очки, респиратор). Избегайте попадания внутрь.

Если грунт попал на кожу или в глаза - тщательно промойте место контакта большим количеством воды, при необходимости, обратитесь к врачу. Берегите от детей.

### ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукт сертифицирован в соответствии с законодательством РФ. Грунт не выделяет веществ, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека.

Утилизируйте согласно действующим нормам на соответствующем предприятии по переработке, не сливайте в водоемы и канализацию

### ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- 1 Данная техническая карта не освобождает вас от соблюдения действующих строительных норм и правил Российской Федерации.
- 2 Ответственность производителя не распространяется на случаи нарушения технологии выполнения работ или использования продукции в условиях, которые не предусмотрены в данной технической карте.
- 3 Настоящая версия технической карты заменяет все ранее выпущенные, делая их недействительными.

Мы постоянно стремимся к улучшению своих продуктов, чтобы они соответствовали самым высоким стандартам качества. В связи с этим мы оставляем за собой возможность корректировать состав продукции без изменения ее ключевых характеристик.